



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

Tietê, 07 de julho de 2023.

## Termo descritivo

### **Tomada dupla 2pt+T 10ª padrão**

Cor: Branca

- Corrente: 10 A;
- Pólos: 3(2P+T);
- Frequência: 50/60 Hz;
- Dimensões: 50x50 mm;
- em plástico

### **Curva Galvanizada**

- Material: aço carbono galvanizado
- ângulo : 90° graus
- diâmetro:  $\frac{3}{4}$
- Resistente e durável

### **Abraçadeira "D" com cunha $\frac{3}{4}$**

- Modelo: Tipo "D" com cunha
- Material: aço
- diâmetro:  $\frac{3}{4}$

### **Bucha 6mm**

- material: polietileno de alta densidade
- Diâmetro do furo: 6mm
- Comprimento : 35mm
- Profundidade: 45 mm
- buchas para tijolo baiano

### **Parafuso Philips 4,0 x 45 para bucha 6mm**

- material: aço temperado
- Estilo da cabeça: Philips
- Dimensões: 4x50mm
- acabamento externo: prata

### **Tampa Cond. Múltipla cega estampada $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$**

- Material: alumínio sem pintura
- Modelo:  $\frac{1}{2}$
- diâmetro:  $\frac{3}{4}$

**Cabo flexível 2,5mm preto**

- Bitola: 2,5mm
- Cor: preto
- Corrente elétrica: 24,00 A
- Potência máxima: 5.280 W
- Tipo de condutor: fase
- Material do condutor: cobre
- antichamas/embutido

**Cabo flexível 2,5mm vermelho**

- Bitola: 2,5mm
- Cor: vermelho
- Corrente elétrica: 24,00 A
- Potência máxima: 5.280 W
- Tipo de condutor: fase
- Material do condutor: cobre
- antichamas/embutido

**Cabo flexível 1,50mm verde**

- Bitola: 1,5mm
- Cor : verde
- Tensão: 750V
- Cobertura do cabo: PVC
- Tipo de cabo: Unipolar

**Minidisjuntor monopolar curva B 25<sup>a</sup>**

- Tipo: magnético/térmico
- Número polos: monopolar
- Corrente: 25<sup>a</sup>
- Curva: B
- Grau proteção: IP-20
- capacidade ruptura: (ICU) 6 ka

Atenciosamente,

Luis Fernando Vidotto Cestarioli  
Secretário Interino de Turismo e Cultura

