



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## TERMO DESCRITIVO

- 1 unidade de Rack de Parede 6U para instalação de servidor.

### Especificações:

- Altura Externa..... 330mm
- Altura Interna.....06U (266mm)
- Largura Externa.....570mm
- Largura Interna.....19" (482mm)
- Profundidade Externa....470mm
- Profundidade Interna.....450mm
  
- Rack soldado e confeccionado em chapa de aço 1,5mm SAE 1010/1020.
- Porta frontal embutida na estrutura do rack, com fechadura e chave com segredo.
- Porta com armação de aço com visor em acrílico.
- Laterais embutidas na estrutura do rack, com aletas de ventilação e fecho rápido.
- Base Inferior com abertura para passagem de cabos.
- Teto com abertura para passagem de cabos.
- Teto com abertura para ventilação forçada.
- Planos internos para fixação de equipamentos, em chapa de aço com espessura de 1,2mm.
- Dois planos frontais com opção de regulagem na profundidade.
- Planos com furos 9x9mm para instalação de porca gaiola.
- Rack com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi – pó.



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## TERMO DESCRITIVO

1 Switch de 16 portas 10/100/1000

- Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX);
- Mídia de Rede: 10Base-T, 100Base-TX/1000Base-T;
- Sem ventoinhas;
- Trava de Segurança Física: Não;
- Fonte de Alimentação: Bivolt: 100-240VAC, 50/60Hz;
- Dimensões: 294x180x44 mm;
- Consumo Máximo de Energia: 9.95W (220V/50Hz);
- Capacidade de Comutação: 32Gbps;
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps;
- Tabela de Endereços MAC: 8K;
- Funções Avançadas: Isolation Mode, Loop Prevention, Jumbo Frame (10KB);
- Método de Transferência: Store-and-Forward;
- Certificação: FCC, CE, RoHs



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## TERMO DESCRITIVO

1 Patch Panel 16 portas

- Altura: 10 cm;
- Peso: 0.5 kg;
- Tipo de porta: RJ45
- Quantidade de portas: 16
- Categoria do cabo de rede: 5e
- Comprimento do cabo: 100 m
- Quantidade de canais: 16
- Comprimento x Largura: 45 cm x 10 cm

## TERMO DESCRITIVO

305 metros de cabo de rede

### **Características principais**

Tipo de cabo de rede: Cat5e Azul Rede Rj45 24 AWG 4 pares

Cor: Azul

Homologação Anatel N° 0

Categoria do cabo de rede: 4 Pares

Conector de entrada: RJ-45

Conector de saída: RJ45

Bobina contendo 305 metros



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## TERMO DESCRITIVO

15 barras de canaletas de 02 metros

Canaleta fabricada em PVC com tampa;

**Altura:** 20mm

**Profundidade:** 10mm

**Comprimento:** 02 metros

**Cor:** bege

Embalagem contendo 1 barra.

## TERMO DESCRITIVO

15 CAIXA SISTEMA LIZFLEX 2 MÓDULOS

Fabricada em plástico ABS termoplástico alto brilho, que não retém poeira.

Adequada para receber 02 (dois) módulos da linha Liz/Lux<sup>2</sup>.

Dimensões (mm): 70 x 65 x 40

Contendo tampa também fabricada em plástico ABS

## TERMO DESCRITIVO

15 conectores Keystone CAT 5E Rj 45

### Características



# Prefeitura do Município de Tietê

---

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Tipo de ficha:** RJ45

**Tipo de conexão:** Com fio

## **Especificações**

**Homologação Anatel Nº 5555**

Número de registro/certificação INMETRO 4545

**Fios compatíveis:** Cat5/ Cat5e/ Cat6

**Quantidade de pinos:** 8



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## • TERMO DESCRITIVO

- 15 Conectores

Conectores para telefonia modelo Rj11.

Indicação: Sistemas de Cabeamento para tráfego de voz, e imagens, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento de voz

Característica do produto:

Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama;

- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 23 a 26 AWG;
- Fornecido na cor branca;

Garantia:

- 1 (um) Ano de garantia

## TERMO DESCRITIVO

- 300 metros de cabo CCI 2 Pares

Condutores de cobre eletrolítico estanhado, isolados com cloreto de polivinila, binados e agrupados. Cobertura externa em PVC.

Indicado para instalações externas

Característica do produto:

- **Condutor:** Cobre eletrolítico, têmpera mole, estanhado.
- **Bitola:** 0,60mm.
- **Isolação da Veia:** PVC (policloreto de vinil);
- **Capa:** PVC. (policloreto de vinil).



# Prefeitura do Município de Tietê

---

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Forma de pagamento:** 30 dias após faturamento e recebimento definitivo do objeto;

**Critério de julgamento:** menor preço por item;

**Frete:** CIF, ou seja, todos os custos do transporte do material sob responsabilidade do fornecedor;

**Endereço de entrega:** Avenida dos Ipês, 550, Povo Feliz, Tietê/SP, CEP: 18.530-000

Tietê, 14 de fevereiro de 2024

Marcia Orsolini Tamer Paladini  
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

Júlia da Silva Pinto Benetom  
Agente de Apoio Administrativo  
Matrícula: 19208